



Dispositivi protezione individuali

Bassa, Media Tensione

Cabine quadri linee

Codice: **GI - GUANTI DIELETTRICI****Guanti dielettrici certificati come Dispositivo di Protezione Individuale in conformità alla Norma Internazionale IEC 60903**

Guanti isolanti in lattice naturale.



In conformità a	EN 60903 - IEC 60903
-----------------	----------------------

Tipo	GI 2.5
Classe	00
Lunghezza	36 cm / 41 cm
Tensione di prova	2500 V
Tensione massima di utilizzo	500 V

Tipo	GI 5
Classe	0
Lunghezza	36 cm / 41 cm
Tensione di prova	5000 V
Tensione massima di utilizzo	1000 V

Tipo	GI 10
Classe	1
Lunghezza	36 cm / 41 cm
Tensione di prova	10000 V
Tensione massima di utilizzo	7500 V

Tipo	GI 20
Classe	2
Lunghezza	36 cm / 41 cm
Tensione di prova	20000 V
Tensione massima di utilizzo	17000 V

Tipo	GI 30
Classe	3
Lunghezza	36 cm / 41 cm
Tensione di prova	30000 V
Tensione massima di utilizzo	26500 V

Tipo	GI 40
Classe	4
Lunghezza	41 cm
Tensione di prova	40000 V
Tensione massima di utilizzo	36000 V

Accessori

CUST/GI

Custodia in materiale plastico isolante per trasporto o per aggancio a parete